

CHAQUETA CAPOTA

Consumo:

Gorek: XS:194.41S:196.05 M:202.94 L:207.08
XL:219.25 2XL:227.25 3XL:232.26.

Michigan: XS:117.9 S:122.04 M:126.48 L:134.05
XL:141.64 2XL:144.16 3XL:145.01.

Hydrotech: XS:14.5 S:14.5 M:14.5 L:14.5 XL:14.5
2XL:14.5 3XL:14.5.

Guata: XS:29.5 S:29.5 M:59.5 L:29.5 XL:29.5 2XL:32.5
3XL:32.51.

Otros insumos: Cordón caucho capota: XS:86 S:87
M:88 L:89 XL:90 2XL:91 3XL:92, Cordón caucho cuello:
XS:66 S:68 M:70 L:71.5 XL:73 2XL:74.5 3XL:74.5
cremallera: XS:87 S:88 M:89 L:90 XL:91 2XL:92
3XL:93, RIP XS:19.5 S:19.5 M:20 L:20 XL:20.5
2XL:20.5 3XL:20.5 Ojaletes: Capota 2, cuello 2, tancas
plásticas dos pares 2 en cuello según marca y 2 en
capota según marca, velcro de 2.5 de ancho por 7.5 de
largo para mangas en charretera, broches plásticos 3.



FRENTE

ESPALDA

NOMBRE DEL DISEÑADOR: JULIE KATHERINE PARRADO MESA

JUKAPA SAS

FIRMA

PROCESO DE CONFECCIÓN CHAQUETA CAPOTA

1. Enguatar tapas de bolsillo, cuello y tapa cubre cremallera.
2. Tapas de bolsillo exterior, cerrar y respuntar en dos agujas.
3. Doblar bolsillos parte superior por piquete.
4. Colocar velcros en tapas y bolsillos.
5. Montar tapas en plana.
6. Poner bolsillos sobre delanteros en dos agujas.
7. Respuntar tapa superior en dos agujas.
8. Bordar.
9. Montar en plana hombros.
10. Respuntar en dos agujas hombros.
11. Montar mangas chaqueta exterior.
12. Respuntar en dos agujas.
13. Cerrar charreteras y voltear.
14. Respuntar asegurando el velcro.
15. Medir y poner la charretera en el piquete de la manga en el lado de la espalda.
16. Cerrar costado.
17. En forro cerrar el ribete con nit.
18. Confeccionar el bolsillo de ribete en el delantero de forro lado izquierdo con su fondo de bolsillo.
19. Montar falsos y respuntar sobre falso delantero.
20. Montar falso inferior espalda y respuntar sobre falso.
21. Montar cogotera con marquilla y talla.
22. Montar hombros de forro.
23. Cerrar costado de forro.
24. Montar cuello.
25. Armar capota de gorek con fuelle, respuntar en dos agujas sobre fuelle.
26. Colocar ojalete en marca según molde.
27. Armar capota de michigan en filete por fuelle, cerrar falso en plana, montar falso de capota a capota forro.
28. Pasar el caucho cordón con las tapas por los ojaletes y asegurarlo en la parte inferior de la capota.
29. Montar el falso de la capota con el gorek capota exterior, voltear y respuntar a 3/16.
30. Pasar el otro respunte asegurando el falso de la capota.
31. Hacer una costura de abrazo para poder montar la capota en la chaqueta de gorek y montar la capota.
32. Montar cuello en chaqueta gorek.
33. Unir cuello forro con cuello gorek.
34. Cerrar puños de rip y montar la manga de gorek.
35. Unir con el puño de forro y realizar el respunte sobre manga.
36. Cerrar base de chaqueta desde falso dejando un hueco en la mitad.
37. Ponerle los broches plásticos a la cubre cremallera que no va enguatada según marcas.
38. Entalegar el cubre cremallera de broche con el cubre cremallera enguatado.
39. Voltear y respuntar a 3/16.
40. Montar el cubre cremallera en el lado izquierdo de la chaqueta.
41. Montar cremallera con falso en el lado izquierdo luego en el derecho.
42. Asegurar por sisa y cuello interno la chaqueta.
43. Voltear la chaqueta y realizar primero el respunte de cuello sin pisar el hilo caucho del cuello, este respunte se hace desde el borde del cuello hacia abajo.
44. Respuntar la cremallera a 3/16.
45. En el ruedo respuntar a nit y luego a 2.5 cm del ruedo hacia arriba.